

DATI TECNICI

Modello	Roma 50	u.m.
Portata max/min	8,3/3,3	kW
Potenza termica Nom./Rid. Pn	6,4/2,6	kW
Tipo scarico	C11-C31	
Rendimento	77,3	%
Efficienza	2	classe
NOx	4	classe
Consumo G20 Nom./Rid.	0,878/0,349	m³/h
Consumo G31 Nom./Rid.	0,654/0,256	Kg/h
Press. nom. alim. G20/G31	20/37	mbar
Press. nom. ugelli G20/G31	12/37	mbar
Press. nom. ugelli G20/G31 Rid.	2/6,5	mbar
Ø ugello bruciatore G20/G31	2,50/1,45	mm
Ugello pilota G20/G31	0,35/0,25	cod.
Alimentazione (optional)	230VAC / 6VCC	V
Potenza assorbita	0	W
Tubo attacco gas	3/8" - 10	Ø mm
Tubo da valvola a bruciatore (lunghezza max = 1m)	8	Ø mm
Batterie telecomando (nr. 1)	9V PP3	tipo
Batterie U.tà ricevente (nr. 4)	1,5V AA	tipo
Protezione	IP20	
Categoria gas	I 2H - I 3P	
Lunghezza max tubi (Ø150)	vedi tabella a pag. 92	m
Lunghezza max tubi (Ø200)	vedi tabella a pag. 92	m

COMANDI



Telecomando base:

- Off.
- On/Aumento/Diminuzione della fiamma.
- Led luminoso (trasmissione comando).



Telecomando con display (optional):

- Temperatura ambiente e desiderata.
- Orario AM/PM.
- Aumento/Diminuzione della fiamma.
- Funzionamento in manuale o con programmazione timer.
- Doppia programmazione del timer: per il giorno e per la notte.

ACCESSORI OBBLIGATORI

Modello	Codice	Descrizione
	Roma 50 70006074 00	KIT ceppi ceramici con braci.
	Roma 50 70006037 00	KIT ciottoli bianchi di Carrara.